SUL 191 w Артикул: 1910011

#### Описание



- Электромеханические таймеры
- 1 канал
- Недельная программа
- С резервным питанием (NiMH аккумулятор)
- 84 сегмента: 1 сегмент = 2 часа
- Кварцевый часовой механизм
- Минимальное время переключения 2 часа
- Часовые стрелки для отображения текущего времени
- Простая коррекция перехода на зимнее/летнее время
  - Время можно подстроить по часовой стрелке и против часовой стрелки
- Пружинные клеммы DuoFix
  - Для 2 проводов каждая
  - Однопроволочная или многопроволочная жила (с применением гильз и без них)
  - Сечение провода: 0,5 2,5 мм²
  - Кнопка для легкого извлечения провода
- Принудительное переключение
- Ручной переключатель с тремя позициями: Включено/Авто/Выключено
- Отображение статуса канала


#### Технические характеристики

| техни теокие характериетики                          |  |
|--|--|
| Номинальное напряжение                               | 110 – 230 V AC                           |
| Частота  | 50 – 60 Hz                               |
| Количество каналов                                   | 1  |
| Ширина   | 3 мо́дуль                                |
| Тип монтажа  | DIN рейка                                |
| Тип подключения                                      | Пружинные клеммы DuoFix                  |
| Привод   | Кварцевый шаговый двигатель              |
| Программа  | Недельная программа                      |
| Резервное питание                                    | 200 часов прибл. 100 часов при 110 В     |
| Коммутационная способность при 250 В АС, соs φ = 1   | 16 A                                     |
| Коммутационная способность при 250 В АС, соs φ = 0,6 | 4 A                                      |
| Лампы накаливания/галогенные                         | 1100 W                                   |
| Минимальный время переключения                       | 2 h                                      |
| Программируется каждые                               | 2 h                                      |
| Точность хода  | ≤ ± 1 с/день (кварц)                     |
| Тип контактов  | Перекидной контакт                       |
| Релейный выход                                       | Беспотенциальный и Фазонезависимый       |
| Количество переключающих<br>сегментов                | 84                                       |
| Энергопотребление в режиме ожидания                  | 0,5 W                                    |
| Протестировано                                       | VDE                                      |
| Материалы корпуса и изоляции                         | Термостойкий самозатухающий термопластик |
| Степень защиты                                       | IP 20                                    |
| Класс электрической защиты                           | II в соответствии с EN 60 730-1          |
|  |  |


Артикул: 1910011


| Температура окружающей среды | -20 °C +55 °C |
|------------------------------|---------------|
|------------------------------|---------------|

## Пример подключения



## Чертежи





# Аксессуары

Корпус 52,5 мм для установки на стену

■ Артикул: 9070050 Подробности ► www.theben.de



## Передняя панель

■ Артикул: 9070001 Подробности ► www.theben.de

